


Világítástechnikai jegyzőkönyv Szentendre, Dunakorzó Gyalogátkelő



Világítástechnikai jegyzőkönyv Szentendre, Dunakorzó Gyalogátkelő

Darabszám	Lámpa (Fénykilépés)		
1	<p>Tungsram Schréder Zrt. - Eger MIDI LED 5139 - 32 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED 5139 - 32 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992</p> <p>Fénykilépés 1</p> <p>Felszerelés: 1x32 XP-G2700mA 230V</p> <p>Üzemi hatásfok: 82.65%</p> <p>Lámpafényáram: 7728 lm</p> <p>Világítótest fényárama: 6387 lm</p> <p>Teljesítmény: 71.0 W</p> <p>Fényhasznosítás: 90.0 lm/W</p>	<p>A világítótestrol fényképet világítótest-katalógusunk tartalmaz.</p>	

Teljes lámpafényáram: 7728 lm, Teljes lámpatest fényáram: 6387 lm, Összteljesítmény: 71.0 W, Fényhasznosítás: 90.0 lm/W

Világítástechnikai jegyzőkönyv Szentendre, Dunakorzó Gyalogátkelő

Zebra, Megvilágítás [lx]




Terep 1



Tungsrám Schröder Zrt. Eger MIDI LED 5139 - 32 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992 Eger MIDI LED 5139 - 32 XP-G2 700mA WW 230V Lum. shape-related, PC, Smooth 361992

Sz.	X [m]	Y [m]	Szerelési magasság [m]
1	4.800	-0.900	6.000

Zebra / Merőleges megvilágítási erősség




Zebra: Merőleges megvilágítási erősség (Rács)

Megvilágítási környezet: Megvilágítási környezet 1

Átlag: 22.5 lx, Min: 8.24 lx, Max: 32.4 lx, Min/közepes: 0.37, Min/max: 0.25


Magasság: 0.000 m

Izovonalak [lx]




Mérték: 1 : 50

Hamis színek [lx]



Mérték: 1 : 50

Értékraszter [lx]



Mérték: 1 : 50

Értéktáblázat [lx]

m	-1.449	-0.725	0.000	0.725	1.449
3.276	9.37	9.60	9.35	8.70	8.24
2.457	16.9	16.6	15.9	14.9	14.2
1.638	22.7	22.2	21.3	19.8	18.5
0.819	24.7	24.3	23.8	22.5	20.8
0.000	26.3	25.5	24.5	23.7	22.3
-0.819	29.2	28.2	26.5	24.7	23.2
-1.638	30.9	29.5	27.6	25.4	23.0
-2.457	31.6	30.3	28.1	25.4	22.8
-3.276	32.4	30.9	28.2	25.2	22.5